

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

会社名： BASF ジャパン株式会社
住所： 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー21階
担当部門： 農薬事業部 開発登録部
FAX番号： 03-3796-9417
緊急連絡先： 0120-014660(フリーダイヤル) 案内に従って選択
(財)日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)
中毒110番 一般市民専用電話 (大阪) 072-727-2499 (情報料無料)
365日 24時間対応
(つくば) 029-852-9999 (情報料無料)
365日 9~21時対応
医療機関専用電話 (大阪) 072-726-9923 (1件2000円)
365日 24時間対応
(つくば) 029-851-9999 (1件2000円)
365日 9~21時対応
医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報提供料1件につき
2000円を徴収します。

整理番号： 30213670/SDS_CPA_EU/EN-JP

作成日： 2005年01月05日

改訂日： 2011年01月07日 ver 7.0

製品名(化学名、商品名)： BASF 嵐ダントツ箱粒剤

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分： 混合物

化学物質名	含有率 (%)	化学式又は構造式	官報公示整理番号 化審法/安衛法	CAS No.
オリサストロピン (2E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxo-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]phenyl}-N-methylacetamide	7.0	C ₁₈ H ₂₅ N ₅ O ₅	-	248593-16-0
クロチアジニン (E)-1-(2-chloro-1,3thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine	1.5	C ₆ H ₈ ClN ₅ O ₂ S	安衛法 8-(7)-1316	210880-92-5
その他、鉱物質、補助成分等	残り			

3. 危険有害性の要約

【GHS の分類】

物理化学的危険性	可燃性固体	区分外
	自然発火性固体	区分外
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分外
	急性毒性（経皮）	区分外
	急性毒性（吸入、粉塵）	区分外
	皮膚腐食性・刺激性	区分外
	眼への重篤な損傷・刺激性	区分外
	皮膚感作性	区分外
	発がん性	区分 1A
	生殖毒性	区分外
環境に対する有害性	特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分外
	水生環境有害性（急性）	区分 3
	水生環境有害性（慢性）	区分 3

【GHS ラベル要素】

シンボル



注意喚起語	危険
危険有害性情報	発がんのおそれ 長期的影響により水生生物に有害

(予防対策)

使用前に取扱い説明書を入手すること。粉塵／ヒューム／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。環境への放出を避けること。この製品を使用する時に飲食、または喫煙しないこと。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。必要な個人用保護具を使用すること。取扱い後は多量の水と石鹸でよく洗うこと。

(緊急対応)

気分が悪い時は医師に連絡すること。流出物を回収すること。暴露または暴露の懸念がある場合は、医師の診断／手当を受けること。吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。飲み込んだ場合は、口を漱ぐこと。

(保管)

施錠して保管すること。

(廃棄)

適切に分別した内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

4. 応急処置

一般的注意事項：

皮膚、眼及び衣服への接触を避ける。汚れた衣服は直ちに取り替える。問題が生じた場合は医師の診察を受ける。その際に、容器、ラベル、製品安全データシートを見せる。

吸入した場合：

安静に保ち、新鮮な空気のある場所に移動させ、医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：

直ちに水と石鹼で十分に洗い流す。刺激がある時は医師の手当てをうける。

眼に入った場合：

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合：

直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、医師の手当てを受ける。意識不明または痙攣のあるときは決して吐かせたり口から何かを与えたりしない。中毒情報センターあるいは医師の指示なしに吐かせてはならない。

医師への注意：

症状に応じて処置（洗浄・機能回復）を講じる。特別な解毒剤はない。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：

噴霧水、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

特異的な危険物質：

一酸化炭素、窒素酸化物質

防護服等：

自給式呼吸器及び化学物質用防護服を着用する。

その他情報：

火災に暴露した場合、容器を水で冷却する。火災、漏出時には発生した煙を吸わないようにする。火災現場より流出した水を集め、排水経路に流れ込まないように注意する。火災の残骸及び汚染された消火排水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

人的注意：

暴露防止措置に記載された保護具を着用する。眼、皮膚及び衣服への付着を避けること。

環境への注意：

土中、排水口、地表水及び地下水へ排出しない。

処理法：

少量及び大量の場合も掃き集めてシャベルですくい取る。粉塵を発生させないようにする。呼吸器を着用して掃除をすること。法令に従って処分すること。容器に入れて密封しラベルを貼る。環境規制に照らし合わせ、水や洗剤で汚れた床物質を洗浄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

正しく保管及び取扱いをするのであれば、特別な対策は必要ない。保管場所及び作業場所では換気をよくすること。

火災に対する保護：

粉塵が生じることおよび堆積することを避ける。気中では粉塵は爆発性の混合物を形成する。発火源となる静電気の蓄積を防ぐ。消火器を常備する。

保管

食料品や家畜飼料から隔離して保管する。酸化物質及び可燃性物質より遠ざける。

その他保管条件等：容器は密閉して乾燥した冷暗所に保管する。熱源より遠ざける。直射日光を避ける。

保管安定性：

室温で60ヶ月間安定。原則として40℃を超える条件での保管を避ける。本剤やその製品を上記に指示した温度期間および温度条件を超えて保管した場合、その品質・特性が変化することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

研究所従事者においてはその研究所の決まりに従い、農業従事者は製品のラベル、説明書に従い使用する。製造、混合および梱包作業従事者は以下の措置を推奨する。

設備対策：局所換気装置などで作業場の換気を十分に行う。緊急時のため、洗眼およびシャワーを備える。

保護具：

呼吸防護具：

粉塵が発生した場合および換気が十分でない場合には呼吸防護具を着用する。中程度の効果のあるフィルター付きの呼吸防護具を着用する（例えば、EN 143 あるいは 149、Type 2 あるいは FFP2）

防護手袋：

化学薬品耐性の防護手袋（EN374、防護指数 6、480 分以上の浸透時間、例えば、ニトリルゴム（0.4mm）、クロロプレネゴム（0.5mm）、塩化ポリビニル（0.7mm）など）

保護眼鏡：

保護眼鏡（フレーム付きゴーグル、EN166）

保護衣：

保護衣は作業内容および暴露可能性にもとづいて選択する（例えば、作業エプロン、防護長靴、化学薬品耐性スーツ（DIN-EN 準拠））。

一般的な安全衛生管理上の手段

粉塵を吸入しない。皮膚、眼及び衣服への直接の接触を避ける。密閉された作業着を着用する。衣服に付着した場合は直ちに着替え、安全に廃棄すること。作業着は分けて保管することが望ましい。食料、飲料及び家畜飼料からは分けて保管し、作業所での飲食及び喫煙も避けること。作業終了または休憩時には顔や手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

外観等：明るいクリーム色（類白色）細粒

見かけ比重：0.90 - 1.10

水溶解度：不溶

引火性：引火性なし

爆発性：爆発性なし

pH：7.2（農林水産省告示第 71 号による方法）

10. 安定性及び反応性

熱分解： 指示どおりの保管及び取扱いにおいて熱分解しない。

有害反応性：指示どおりの保管及び取扱いにおいて有害反応はない。

有害分解物質：指示どおりの保管及び取扱いにおいて有害な分解物は生じない。

11. 有害性情報

急性毒性：

LD₅₀ ラット（経口）：2,000 mg/kg 以上

LD₅₀ ラット（経皮）：2,000 mg/kg 以上

LC₅₀ ラット（吸入）：2.02mg/L（4時間）（オリサストロピン原体のデータ）

LC₅₀ ラット（吸入）：6.1mg/L（4時間）以上（クロチアニジン原体のデータ）

刺激性：

皮膚刺激（ウサギ）：なし（日本の評価基準では弱い刺激性あり）。

眼粘膜刺激（ウサギ）：なし（日本の評価基準では刺激性あり）。

感作性：

感作性なし（モルモット：Buehler 法）

発がん性：本製品に含まれる鉱物質微粉は天然鉱産物であり、天然由来の石英(シリカ)を含む。区分 1A に分類される石英(シリカ)をカットオフ値の0.1%以上含有していると考えられるので区分 1A とした。

12. 環境影響情報

LC₅₀（コイ）：87mg/L（96時間）

EC₅₀（オオミジンコ）：24 mg/L（48時間）

EbC₅₀（ムレミカズキモ）：81 mg/L（0-72時間）

ErC₅₀（ムレミカズキモ）：210 mg/L（24-48時間）

ErC₅₀（ムレミカズキモ）：490 mg/L（24-72時間）

生物学的持続性および分解性（オリサストロピンについての情報）：

消失：10%未満（28日、OECD 301D、EEC 92/69、C、4-E）、生物学的分解性は早くない（OECD）

環境中への排出については、環境法令や規制・基準に従って適切に処理する。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従って処分する。

14. 輸送上の注意

運搬に際し、容器から漏れのない事を確認し、落下、転倒、衝突を避ける。取扱い及び保管上の注意の項に留意する。

15. 適用法令

農薬取締法：登録番号 第 21749 号

労働安全衛生法：クロチアニジン 安衛法番号 8-(7)-1316)

労働安全衛生法：シリカ（通知対象物質、政令番号 312）

廃掃法

PRTR に該当しない。

ラベル表示：

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- (3) 本剤は水産動物に影響を及ぼすので養魚田での使用はさける。

参考情報（欧州連合の規制）

有害性シンボル： Xn

R-phrase： R40、R52/53

S-phrase： S2、S13、S20/21、S36/37、S46

16. その他の情報

引用文献：B A S F 製品安全データシート（30213670/SDS_CPA_EU/EN）、住化武田 製品安全データシート（ダントツ箱粒剤）

記載したデータは現在の弊社の知識に基づくもので、本品の諸特性を保証するものではありません。現行の法規・条例など自己の責任において厳守して下さい。

17. 改訂履歴

- 作成日：2005年01月05日 Version 1
- 第1回改訂日：2005年06月24日 Version 1-2
- 第2回改訂日：2005年09月28日 Version 1-3
- 第3回改訂日：2005年11月01日 Version 2
- 第4回改訂日：2006年08月16日 Version 2-2
- 第5回改訂日：2006年09月09日 Version 3
- 第6回改訂日：2006年10月02日 Version 3-2
- 第7回改訂日：2007年08月10日 Version 3-3
- 第8回改訂日：2008年04月24日 Version 4
- 第9回改訂日：2008年09月19日 Version 5
- 第10回改訂日：2009年10月01日 Version 6

第 11 回改訂日：2010年01月15日 Version 6.1

第 12 回改訂日：2010年08月12日 Version 6.2

第 13 回改訂日：2011年01月07日 Version 7.0